

PFLEGEANLEITUNG EDELSTAHL

HINWEISE ZUR REINIGUNG VON EDELSTAHLLOBERFLÄCHEN:

Reinigen Sie die ganze Fläche mit einer warmen Geschirrspüllauge und einem weichen Tuch. Beachten Sie, dass danach mit reichlich klarem Wasser die Geschirrspülmittelreste beseitigt werden.

Beachten Sie, dass die Putzrichtung immer nur der vorgegebenen Schleifrichtung entspricht.

Edelstahlreiniger und Entfetter sind neue, hochwirksame Pflegeprodukte für matte und polierte Edelstahlflächen. Sie entfernen Fingerabdrücke, Öl, Staub und leichte Kalkrückstände und hinterlassen einen griffesten und glänzenden Schutzfilm.

Dazu müssen Sie die Pflegemittel einfach nur aufsprühen, einwirken lassen und den gelösten Schmutz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Die Pflege- und Reinigungsmittel hinterlassen keine Putzstreifen, sie sind silikonfrei, wirken antistatisch und schützen vor erneuter Verschmutzung.

ZUR REINIGUNG SIND GRUNDSÄTZLICH NICHT GEEIGNET:

- Jegliche mech. Putzgeräte wie Schaber, Drahtbürsten, Stahlwolle
- Alle Arten von Scheuermitteln (sie zerkratzen die Oberfläche)
- Keine chlorhaltigen Reiniger, Bleichmittel oder starke Säuren
- Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend)
- Möbelpolituren und andere "Glänzer" (es bildet sich ein Wachsfilm)

Qualifizierte Pflegeprodukte erhalten Sie gerne auch direkt bei uns.



PFLEGEANLEITUNG GLAS

HINWEISE ZUR REINIGUNG VON GLASLOBERFLÄCHEN:

Bei der Reinigung von Glas ist immer mit viel sauberem Wasser zu arbeiten, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden.

Geeignet sind weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer.

Eine pflegliche Behandlung der Glasreinigungswerkzeuge ist eine weitere Voraussetzung, um Glasschäden zu vermeiden.

Für Glas, Dichtungen und Rahmen sind separate Reinigungswerkzeuge zu verwenden.

Unterstützung durch weitgehend pH-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Haushalts-Glasreiniger.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Fett oder Dichtstoffrückstände: Verwendung von handelsüblichem Lösungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol

ZUR REINIGUNG SIND GRUNDSÄTZLICH NICHT GEEIGNET:

- alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel
- spitze, scharfe metallische Gegenstände (z. B. Klingen oder Messer) können Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen

Das sogenannte „Abklingen“ mit dem Glashobel zur Reinigung ganzer Glasflächen ist nicht zulässig.

Achten Sie darauf, keine aggressiven Reiniger zu verwenden, diese entziehen den Gummis die Weichmacher und lassen die Dichtgummi schneller härten.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 0 36 06 - 604500

E-Mail: info@metallbaumeier-hig.de

www.metallbaumeier-hig.de

PFLEGEANLEITUNG PULVERBESCHICHTUNG

HINWEISE ZUR REINIGUNG VON PULVERBESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN:

Nur weiche Tücher oder Industriewatte benutzen. Starkes Reiben ist zu vermeiden.

Bei leichter Verschmutzung mit reinem Wasser -kalt oder lauwarm-, ggf. mit geringen Zusätzen von neutralen oder schwach alkalischen Waschmitteln reinigen.

Zum Entfernen von Fettflecken und Fingerabdrücken eignen sich handelsübliche Microfasertücher.

Bei hartnäckiger Verschmutzung, wie z.B. fettige bzw. ölige Substanzen, kann eine Reinigung mit aromatenfreien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen (vorher an Nicht-Sichtflächen prüfen).

Keine langen Einwirkzeiten des Reinigungsmittels. Wenn nötig den Reinigungsvorgang nach 24 Stunden wiederholen. Unmittelbar nach der Säuberung mit reinem, kaltem Wasser nachspülen.

ZUR REINIGUNG SIND GRUNDSÄTZLICH NICHT GEEIGNET:

- kratzende, abrasive, saure oder stark alkalische Reinigungsmittel
- organische Lösemittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten
- Hochdruckreinigungs- oder Dampfstrahlgeräte

Hinweis: Oberflächen- und Reinigungsmitteltemperatur < 25°C

Qualifizierte Pflegeprodukte erhalten Sie gerne auch direkt bei uns.



PFLEGEANLEITUNG LACKIERUNG

HINWEISE ZUR REINIGUNG VON LACKIERTEN OBERFLÄCHEN (Farb- und Klarlack):

Lackierte Fronten werden in mehreren Arbeitsgängen mit Spezial-Lacken behandelt.

Durch Licht- und Wärmeeinflüsse bedingt, unterliegen sie einem natürlichen Alterungsprozeß, der zu einem ganz allmählichen Nachdunkeln führen kann.

Auch äußere Einflüsse wie Rauch, Dampf, diverse Lebensmittel und anderer Schmutz können zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

Für lackierte Oberflächen müssen keine speziellen Reinigungsmittel verwendet werden. Hierzu sind handelsübliche weiche, nicht scheuernde Mittel, wie mildes Spülmittel in Wasser verdünnt, bestens geeignet.

Die Verwendung von Microfasertüchern wird nicht dauerhaft empfohlen. Starkes Reiben ist mit Microfaser unbedingt zu vermeiden.

Auch bei Lack gilt immer ein sofortiges Nachtrocknen mit einem weichen, trockenen Tuch.

Um Schlieren von Reinigungsmitteln zu vermeiden, empfiehlt es sich nach dem ersten Wischen mit einem zweiten feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel die Fläche nachzuwischen.

Danach wie gewohnt die Oberfläche sofort nachtrocknen.

Achtung: Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitro-, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden am Lack verursachen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 0 36 06 - 604500

E-Mail: info@metallbaumeier-hig.de

www.metallbaumeier-hig.de